

# FalconPro

## ■ 嵌入式二维扫描平台 FP-BSF3636



### ■ 典型应用

自服设备、闸机产品、零售, 收银 POS, 医疗, 手机优惠券, 检票, 药店, 彩票投注站, 银行等。

### ■ 特征特点

- 超薄设计, 超大识读窗口
- 极速感应 1D/2D 条码读取
- 大窗口时尚设计
- 卓越的屏幕识读性能
- 手机屏条码读取
- 绿色低功耗

赢捷 FP-BSF3636 是一款嵌入式二维码扫描平台。该平台继承工业设计风格, 干练极简。主打性价比, 适合在自服设备、闸机产品、小超市, 杂货店, 药店等应用场合。业界领先的条码探测和感光技术, 当被扫描物体靠近扫描窗口时, 设备瞬间启动并进行快速识读。

### ■ 联系我们

上海鹰捷智能科技有限公司

地址: 上海市浦东新区纳贤路 800 号 3F301-15

电话: 021-58995992

邮箱: Sales@falconpro.cn

网址: www.falconpro.cn

\*规格如有更改, 恕不另行通知



## FP-BSF3636 性能参数

### 性能参数

识读方式		752×480 CMOS
识读码制	1D	EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, EAN-13, MSI- Plessey, Code 39, Code 11, Plessey
	2D	QR Code ,PDF417, Data Matrix
识读模式		感应识读, 连续识读
识读精度		10mil
读码窗口		48.8mm×78mm
打印对比度		30%
视场角度		斜角: 68°, 水平: 42°, 垂直: 54°

### 机械/电气化特性

指 示		蜂鸣器, LED
外观尺寸 (长×宽×高)		101.1 mm×83.1mm×31.8mm
工作电压		DC5V
工作电流		140mA
待机电流		115mA
重 量		125.5g
接 口		USB/ RS-232

### 工作环境

工作温度		-10°C - +50°C
储存温度		-20°C - +60°C
湿 度		5% - 95% ( 无凝结 )

### 景深范围

QR Code		0mm-380mm
---------	--	-----------

\*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响\*

### 配件列表

数据线		USB/ RS-232 数据线, 用于连接信息接收主机
-----	--	-----------------------------

# FalconPro